Steckdüsentabelle

Mengenbegrenzer SP/SMB9, für Shell OMALA Öl bei einer Betriebsviskosität von 460 mm²/s

Steckdüsentabelle SP/SMB9

Nennvolumen-strom [1] [l/min]	Mengen-begrenzer Typenbezeichnung	Mengen-begrenzer Bestell-Nr.	Ersatzteil-Düsen- [Ø mm]	Düsenindex	komplett Steckdüse D_1 Bestellnummer
1,0	SP/SMB9/2E1/130	24-2709-1130	1,30	130	24-0455-2590
1,1	SP/SMB9/2E1/135	24-2709-1135	1,35	135	24-0455-2591
1,2	SP/SMB9/2E1/140	24-2709-1140	1,40	140	24-0455-2592
1,4	SP/SMB9/2E1/145	24-2709-1145	1,45	145	24-0455-2593
1,5	SP/SMB9/2E1/155	24-2709-1155	1,55	155	24-0455-2595
1,6	SP/SMB9/2E1/160	24-2709-1160	1,60	160	24-0455-2596
1,7	SP/SMB9/2E1/165	24-2709-1165	1,65	165	24-0455-2597
1,8	SP/SMB9/2E1/170	24-2709-1170	1,70	170	24-0455-2598
1,9	SP/SMB9/2E1/163	24-2709-1175	1,75	175	24-0455-2599
2,0	SP/SMB9/2E1/164	24-2709-1180	1,80	180	24-0455-2600
2,5	SP/SMB9/2E1/185	24-2709-1185	1,85	185	24-0455-2601
3,0	SP/SMB9/2E1/195	24-2709-1195	1,95	195	24-0455-2603
3,5	SP/SMB9/2E1/200	24-2709-1200	2,00	200	24-0455-2604
4,0	SP/SMB9/2E1/215	24-2709-1215	2,15	215	24-0455-2607
4,2	SP/SMB9/2E1/230	24-2709-1230	2,30	230	24-0455-2610
4,6	SP/SMB9/2E1/245	24-2709-1245	2,45	245	24-0455-2613
5,0	SP/SMB9/2E1/265	24-2709-1265	2,65	265	24-0455-2617
5,5	SP/SMB9/2E1/275	24-2709-1275	2,75	275	24-0455-2619
6,0	SP/SMB9/2E1/285	24-2709-1285	2,85	285	24-0455-2621

1) bei Betriebsviskosität 460 mm²/s

Hinweis!

Nennvolumenstrom (l/m) in Abhängigkeit vom Düsendurchmesser und der Betriebsviskosität von Shell OMALA 460 mm²/s bei 40°C.
Einsatz bei der Firma Herrenknecht AG, Schwanau. (Grundlage: Messwerte vom 30.09.1999 bzw. Erfahrungswerte der Firma Herrenknecht)

Weitere Angaben, siehe Mengenbegrenzer-Prospekt SP/SMB9, Prospekt-Nr. 1-3002-DE.

Bestell-Nummer: 1-0342-DE
Änderungen vorbehalten! (07/2009)

Wichtige Information zum Produktgebrauch
Alle Produkte von SKF dürfen nur bestimmungsgemäß, wie in diesem Prospekt und den Betriebsanleitungen beschrieben, verwendet werden. Werden zu den Produkten Betriebsanleitungen geliefert, sind diese zu lesen und zu befolgen.
Nicht alle Schmierstoffe sind mit Zentralschmieranlagen förderbar!
Auf Wunsch überprüft SKF den vom Anwender ausgewählten Schmierstoff auf die Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen. Von SKF hergestellte Schmiersysteme oder deren Komponenten sind nicht zugelassen für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1013 mbar) liegt.
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass gefährliche Stoffe jeglicher Art, vor allem die Stoffe die gemäß der EG RL 67/548/EWG Artikel 2, Absatz 2 als gefährlich eingestuft wurden, nur nach Rücksprache und schriftlicher Genehmigung durch SKF in SKF Zentralschmieranlagen und Komponenten eingefüllt und mit ihnen gefördert und/oder verteilt werden dürfen.

Prospekthinweis

1-3027-DE	Übersichtsprospekt Mengenbegrenzer					
1-3001-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB3	6	bis	38	l/min	Signalgeber / Kolbendetektor
1-3001-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB6	25	bis	132	l/min	Signalgeber / Kolbendetektor
1-3028-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB8	0,09	bis	8,18	l/min	Signalgeber und Kolbendetektor
1-3002-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB9	0,09	bis	8,18	l/min	Zahnraddurchflusskontrolle
1-3003-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB10 mit umschaltbarem Volumenstrom	0,21	bis	8,15	l/min	Zahnraddurchflusskontrolle
1-3004-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB13	6,0	bis	38,0	l/min	Zahnraddurchflusskontrolle
1-3005-DE	Mengenbegrenzer SP/SMB14	25	bis	132	l/min	Zahnraddurchflusskontrolle
1-1730-DE	Elektrische Steckverbindungen					

SKF Lubrication Systems Germany AG
2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Deutschland
Tel. +49 (0)62 05 27-0 · Fax +49 (0)62 05 27-101
www.skf.com/schmierung

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2009
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.